

0+7 (495) 132-11-02

+7 (926) 412-74-44

Компания «Синтез Безопасности»

Каталог / Охранно-пожарная сигнализация / Преобразователи интерфейсов / Bolid



MΠ 24/5

Модуль преобразователя

АРТИКУЛ: 005660

УЗНАТЬ ЦЕНУ

Диапазон входного напряжения постоянного тока: от 10 до 30 В

Номинальное выходное напряжение: 50 0,25 В

Максимальный ток нагрузки: 0,8 А

Мощность потребления от источника входного

напряжения, не более: 7 Вт

Пульсации выходного напряжения (двойная амплитуда) при максимальном токе нагрузки, не

более: 50 мВ

Диапазон рабочих температур: от минус 30 до +50

Габаритные размеры МП: не более - 550 380 20 мм

Масса МП: не более 0,1 кг

Тип монтажа: 1) настенный навесной,

: 2) внутри устройств или корпуса РИП на "липучке"

😊 подробнее...

ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

- * Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.
 - * Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.













