

**Компания «Синтез Безопасности»**

[Каталог](#) / [Охранно-пожарная сигнализация](#) / [Извещатели пожарные](#) / [Извещатели дымовые](#)  
/ [Сибирский Арсенал](#)



**ИП212-52СМ**

Артикул: 135404

**УЗНАТЬ ЦЕНУ**

Порог срабатывания извещателя соответствует одному из четырёх возможных для установки значений: 1 дБ (20%), 1,5 дБ (30%), 2,2 дБ (40%) и 3 дБ (50%)

Диапазон возможных расстояний между приёмопередатчиком и рефлектором-отражателем: от 8 до 80 м

Максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства: 9 м

Максимально-возможная защищаемая одним извещателем площадь помещения: 1080 м<sup>2</sup>

Напряжение питания извещателя: от 10 до 30 В

Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма», не более: 1,5 мА

Ток, потребляемый извещателем, при формировании сигнала «Внимание», не более: 11 мА

Ток, потребляемый извещателем, при формировании сигнала «Пожар», не более: 40 мА

Ток, потребляемый извещателем, при формировании сигнала «Неисправность» в режиме «Реле», не более: 11 мА

Ток, потребляемый извещателем, при формировании сигнала «Неисправность» в режиме «Ключ», не более: 1,5 мА

[➔ подробнее...](#)

**ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ**

- \* Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании.
- \* Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.



## КАТАЛОГ

[Видеонаблюдение](#), [Домофоны](#), [ОПС](#), [СКУД](#), [ОМТ](#), [Системы пожаротушения](#), [Телефония](#), [Сетевое оборудование](#), [Источники питания](#), [Кабельная продукция](#), [Шлагбаумы](#), [Умный Дом](#), [Светотехника](#), [Климатическое оборудование](#), [Отопление и водоснабжение](#), [Кондиционирование и вентиляция](#), [Инструмент и материалы](#), [Электроника](#), [Бытовая техника](#), [Компьютерная техника](#)

## УСЛУГИ

[Монтаж оборудования](#)

[Ремонт и обслуживание](#)

ООО «СИНТЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ»